

BORNE FAAC J275 F

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10
40069 Zola Predosa
Bologna – Italy

Tel. +39 051 61724
Fax +39 051 0957820
www.faacgroup.com

Capitale Sociale Euro 774.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita Iva 03820731200
Partita IVA Comunitaria IT03820731200
R.E.A. BO-548855

Borne statique FAAC J275 F pour délimiter de façon permanente les périmètres.

APPLICATIONS :

Délimitation permanente des zones piétonnes, des vitrines et des accès aux magasins, des parkings réservés aux bureaux, des zones résidentielles, des sites commerciaux ou industriels, des hôpitaux, des bâtiments publics, des campings, des lieux de vacances et de sport.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

La borne FAAC J275 F est composée d'une structure de support en acier renforcé et d'un cylindre en acier avec une hauteur de 600 mm // 23,6 pouces ou 800 mm // 31,5 pouces du sol, un diamètre de 275 mm // 10,8 pouces disponible en acier S355JR EN 10219, avec peinture en poudre polyester, ou en acier inoxydable AISI 316L avec finition satinée.
Pour éviter la corrosion, la structure de support et le cylindre -*version acier peint*- sont traités avec un revêtement superficiel cataphorétique, toutes les fixations internes sont réalisées en acier inoxydable et la tête de la borne est revêtue d'une résine spéciale Rilsan®.
La borne doit être placée dans une fondation réalisée comme décrit dans le manuel d'installation.

Le cylindre au-dessus du sol est visible dans toutes les conditions d'environnement, avec une bande réfléchissante de 55 mm // 2,2 pouces de haut tout autour du cylindre lui-même, et des lumières LED -bloc d'alimentation non fourni-.

VERSIONS DISPONIBLES :

La hauteur du cylindre peut être :

- 600 mm // 23,6 pouces du sol
- 800 mm // 31,5 pouces du sol

La finition du cylindre peut être :

- Cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé
- Finition satinée en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle Série J	**J275 F H600**	**J275 F H600 ACIER INOXYDABLE**	**J275 F H800**	**J275 FH800 ACIER INOXYDABLE**
Hauteur du cylindre par rapport au sol	600 mm // 23,6 pouces		800 mm // 31,5 pouces	
Diamètre du cylindre	275 mm // 10,8 pouces			
Matériau du cylindre	S235JR EN 10219 acier	AISI 316L	S235JR EN 10219 acier	AISI 316L
Traitement du cylindre	Cataphorèse + peinture polyester gris métal. RAL 7021	Finition satinée	Cataphorèse + peinture polyester gris métal. RAL 7021	Finition satinée
Tête du cylindre	Aluminium RAL 9006			
Traitement de la tête	Résine Rilsan® anticorrosion			
Matériel de revêtement du sol	Aluminium RAL 9006			
Traitement de revêtement du sol	Résine Rilsan® anticorrosion			
Hauteur de la bande réfléchissante	55 mm // 2,2 pouces			
Couleur de la bande réfléchissante	Orange			
Classe de charge (EN 124)	C250			
Résistance à la rupture	35 000 J	59 000 J	35 000 J	59 000 J
Poids de la borne	42 kg // 92 livres	45 kg // 99 livres	45 kg // 99 livres	48 kg // 106 livres
Dimensions de l'excavation requise L x P x H	750 mm x 750 mm x 150 mm // 30 pouces x 30 pouces x 6 pouces			